

WoodyFIX

Je základní konstrukční modul pro jednoduchou izolaci podstřešních stropů



Izolace podstřešních stropů má v Rakousku minimální izolační hodnotu (součinitel prostupu tepla) – $U = 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a v Německu $0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$. Tyto minimální hodnoty jsou zákonem předepsané.

WoodyFIX je speciální modul pro jednoduchou výstavbu izolačních systémů a díky tomu nabízí ekonomickou a úspornou alternativu.

Prefabrikované, přesné nasouvající dílce nabízí jednoduchou, čas šetřící a ekonomickou izolaci podstřešních stropů.

Tento základní izolační systém nabízí pomocný stavební modul pro konstrukční desky, na které se pokládají lišty. WoodyFIX umožňuje jednoduché vyrovnání nerovností dané podlahy. Dutina, která zůstane pod lištami volná, se bez mezer a bez tepelných mostů vyfouká s ISOCELL celulózou. Místní požární předpisy musí být dodrženy.

WoodyFIX Je základní konstrukční modul pro jednoduchou izolaci podstřešních stropů

Tato konstrukce vytváří při použití jen 18 mm OSB desky pochozní a maximálně nosný systém.




Minimální náklady na přepravu



WoodyFIX základní modul jednoduše zastrčíme do sebe



Moduly se rozmístí v rozestupech cca. 80 cm od sebe




4/6 Latě se zasunou do modulu



Podlahu vytvořit např. z OSB desek 18 mm s pérodřážkou



Volné prostory se vyfoukají celulóзовou izolací ISOCELL



Například – izolace železobetonového stropu

U-hodnoty izolace železobetonového stropu tloušťky 200 mm
220 mm U-hodnota 0,17 W/m²K
260 mm U-hodnota 0,14 W/m²K
320 mm U-hodnota 0,12 W/m²K
WoodyFIX se standardně dodává v třech konstrukčních velikostech: 220 mm / 260 mm / 320 mm
– Další tloušťky na požádání



S 32 cm izolační tloušťkou (100 m²) ušetříte 530 litrů topného oleje ročně.

Váš obchodní zástupce:

ISOCELL

A-5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | BAHNHOFSTRASSE 36
TELEFON: +43 (0) 62 16 / 41 08 | FAX: +43 (0) 62 16 / 79 79
E-MAIL: OFFICE@ISOCELL.AT | INTERNET: WWW.ISOCELL.AT