

LEPŠÍ VZDUCHOTĚSNOST V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOVY

AIRSTOP VZDUCHOTĚSNÉ MANŽETY

Chcete-li průchody potrubí vzduchotěsně utěsnit nestačí je utěsnit jen pomocí lepicích pásek. K dokonalému zaručení vzduchotěsnosti v obvodovém plášti budovy je nutné daná potrubí hermeticky utěsnit. Neboť i přes nejmenší dírky v parobrzdné nebo parotěsné zábraně může konvekci vzniknout obrovské množství kondenzátu, které může proniknout do konstrukce. Aby se tomu zabránilo, doporučujeme naše vzduchotěsné manžety.

OBLAST POUŽITÍ

Firma ISOCELL nabízí komplexní lepicí a těsnicí systém k těsnění kabelových a potrubních průchodů. Pro vnitřní i venkovní použití naleznete odpovídající řešení. Bezzávadné řešení pro kabelové a potrubní průchody přes parotěsné nebo vzduchotěsné fólie, lepenky nebo jiné deskové materiály. Vzduchotěsné manžety jsou nezbytností pro každého stavebníka, výrobce dřevěných rámců, elektrikáře, instalátéra, atd.



Po stáhnutí ochranné folie se manžeta ...



... se přilepí na vnitřní i venkovní vzduchotěsnou vrstvu.



Vzduchotěsnost mezi manžetou a proniknutým kabelem nebo potrubím vznikne vlastní elasticitou dané EPDM manžety.

AIRSTOP VZDUCHOTĚSNÉ MANŽETY



AIRSTOP Manžeta na kabely D1


K trvalému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření **kabelových průchodů**. Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

Šířka/Délka: 150 mm / 150 mm

Pro průchody: od 4 do 8 mm

od 8 do 12 mm

Obsah kartonu: 30 ks.



AIRSTOP Dvojitá manžeta na kabely DD 3

Teplota zpracování: od -5° C

Šířka/Délka: 150 mm / 150 mm

Pro průchody: od 4 do 8 mm

od 8 do 12 mm

Obsah kartonu: 30 ks.



AIRSTOP Manžeta na trubky GD 2

K trvalému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření **otvorů u průchodů potrubí v konstrukci**. Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

Teplota zpracování: od -5° C

Šířka: 150 mm / 150 mm / 228 mm

Délka: 150 mm / 150 mm / 228 mm


Pro průchody: od 15 do 22 mm

od 25 do 35 mm

od 42 do 55 mm

Obsah kartonu: (15-22 / 25-35) 30 ks.

(42-55) 8 ks.



AIRSTOP Manžeta na trubky RGD 50 / RGD 75 / RGD 100

K odolnému, vzduchotěsnému a parotěsnému uzavření **otvorů u průchodů potrubí**. Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

Šířka: 228 mm / 228 mm / 320 mm

Délka: 228 mm / 228 mm / 320 mm

Pro průchody: od 50 do 80 mm

od 75 do 90 mm

od 100 do 110 mm

Obsah kartonu: 4 ks.

